



FJARÐABYGGÐ

NES 1

DEILISKIPULAG IÐNAÐARSVÆÐIS
VESTAN HAFNARSVÆÐIS, AUSTAN HJALLANESS
OG SUNNAN TJALDSVÆÐIS

SKIPULAGS- OG BYGGINGARSKILMÁLAR

Skilmálar þessir eru hluti breyts deiliskipulags og
fylgja uppdrætti dags: 12.05.2011

Mannvirkja og umhverfissvið Fjarðabyggðar
12. 05.2011
Skipulagsfulltrúi

NES 1

IDNAÐARSVÆÐI SUNNAN TJALDSVÆÐIS OG VESTAN HAFNARSVÆÐIS VÖRUFLUTNINGAHAFNAR Á REYÐARFIRÐI

Efnisyfirlit.	síða
1. Gildissvið	3.
2. Eignarhald	3.
3. Nýting	3.
4. Notkun	3.
5. Húsagerðir.	4.
6. Byggingarreitir.	5.
7. Skipulag lóða.	5.
8. Kvaðir.	6.
9. Lóðarveiting	6.
10. Skil teikninga og meistaraábyrgðir.	7.
11. Gröftur og framkvæmdir.	7.
12. Verkhraði.	8.
13. Viðurlög.	8.
14. Frekari ákvæði.	8.

1. Gildissvið

Skipulag þetta nær til allra lóða á svæðinu, eins og þeim er lýst á skipulagsuppdrætti.

2. Eignarhald

Svæðið er í eigu Fjarðabyggðar.

3. Nýting

Nýtingarhlutfall lóða skal vera eins og fram kemur á skipulagsuppdrætti og skal lægsta nýtingarhlutfalls viðkomandi lóðar haft til viðmiðunar við gjaldtöku, þar til byggingarleyfi er veitt, en eftir það skal miðað við raunstærðir mannvirkja séu þær stærri en lægsta nýtingarhlutfall.

4. Notkun

Svæðið er eingöngu ætlað fyrir iðnað og tengda starfsemi. Ekki má byggja mannvirki til annara þarfa innan svæðisins. Svæðinu er skipt með jarðvegsmön og er gert ráð fyrir léttum iðnaði norðan hennar en þyngri sunnan. Einnig er gert ráð fyrir jarðvegsmönnum sunnan og vestan við skipulagsvæðið.

5. Húsagerðir.

Fjöldi hæða skal vera eins og fram kemur á uppdrætti.

Vegghæð einnar hæðar húsa skal mest vera 6m og tveggja hæða húsa 9m mælt frá gólfí í efri brún á þaki. Önnur mannvirki svo sem skorsteinar, geymar, kranar, kæliturnar, hreinsivirki o. fl. eru ekki háð ákvæðum þessum. Hæð slíkra mannvirkja skal ávallt koma fram í byggingarleyfisumsókn og skal fjallað um hana sérstaklega við afgreiðslu byggingarleyfis.

Þakhalli skal að öllu jöfnu vera undir 30° og megin mænisstefna eins og fram kemur á uppdrætti.

Ysta byrði veggja skal vera úr stáli, steinsteypu eða öðrum þeim efnum sem byggingarnefnd samþykkir. Gera skal grein fyrir efnisvali, litavali og áferð utanhússflata

á byggingarteikningum. Við litaval skal leitast við að láta byggingar falla sem best að umhverfi sínu og draga úr sjónrænum áhrifum þeirra.

Komi fram ósk um frávik frá ákvæðum þessa kafla skal það tekið sérstaklega fyrir í bæjarstjórn sem breyting á skipulagi þessu.

6. Byggingarreitir.

Á lóðaruppdrætti sem lóðarhafi fær við úthlutun skal sýna byggingarreiti hverrar lóðar. Byggingar skal staðsetja innan byggingarreits, og er þá miðað við ysta borð útveggjar.

7. Skipulag lóða.

Stærð, staðsetning og lögun lóða skal vera eins og hún er sýnd á skipulagsuppdrætti.

Lóðarhafi skal skila uppdætti er sýni í höfuðatriðum skipulag lóðar.

Á lóðaruppdrætti skal gera grein fyrir nýtingu lóðarinna eins og hún er fyrirhuguð. Þar skal koma fram stærð og staðsetning bifreiðastæða, gámastæða, útilagers og annars þess er máli skiptir um útlit og umhirðu lóðarinna.

Fjöldi bifreiðastæða skal að öllu jöfnu vera eins og kveðið er á um í mannvirkjalögum. Byggingaryfirvöldum er þó heimilt að krefjast aukins fjolda, eða samþykka fækkun stæða. Allt eftir eðli þeirrar starfsemi sem fyrirhuguð er á lóðinni.

Gámar skulu vera staðsettir á fyrirfram ákveðnum gámastæðum og er öll önnur staðsetning eða uppröðun gáma óheimil nema með sérstöku leyfi byggingaryfirvalda hverju sinni og skal slíkt leyfi aðeins veitt til eins mánaðar í senn.

Óheimilt er að geyma báta, óskráð ökutæki, eða annað rusl, nema á lokuðum, þar til ætluðum svæðum. Byggingarfulltrúi getur látið fjarlægja slíkt með eins mánaðar fyrirvara og án frekari tilkynninga.

Sé gert ráð fyrir að hluti lóðarinna verði nýttur fyrir útilager eða sem langtímastæði fyrir vinnuvélar og tæki, skal það svæði lokað af og heft fyrir innsýn t.d. með gróðri eða skjólveggjum.

8. Kvaðir.

Kvöð er á öllum lóðum um að starfsmönnum sveitarfélagsins skal heimill aðgangur til þjónustu á vatns- og fráveitu, þeir skulu þó ávallt gæta þess að valda sem minnstu raski

og ónæði. Þá skulu þeir og ganga vel um og skila svæðinu í þeim mæli sem hægt er í sama ástandi og það var þegar þeir komu að því.

9. Lóðarveiting

Lóðarhafa skal við veitingu lóðarinnar afhenda skilmála þessa, ásamt lóðarblaði er sýni stærð, og legu lóðarinnar, byggingarreit, nýtingar-hlutfall og fjölda hæða. Einnig skal á lóðarblaði sýna hæðarkóta plötu, lóðarhorna og tengingar fráveitu.

Lóðum er úthlutað í því ástandi sem þær eru á úthlutunardegi.

Lóðarhafi skal eigi síðar en einum mánuði eftir lóðarveitingu greiða hluta gatnagerðagjalds sbr. gjaldskrá um gatnagerðargjöld, ella verður lóðarveitingin sjálfkrafa ógild.

Lóðarhafi skal innan 8 mánaða frá lóðarveitingu leggja fram aðaluppdrætti og sækja um byggingarleyfi skv. byggingarreglugerð.

Bygging á lóðinni skal hafin innan eins árs frá veitingu hannar. Bygging telst hafin þegar undirstöður hafa verið steyptar.

10. Skil teikninga og meistaraábyrgðir.

Lóðarhafi skal skila byggingarnefnd öllum tilskildum teikningum, þar með töldum sérteikningum eins og byggingarfulltrúi krefst, styrkleika- og lagnateikningum, áður en framkvæmdir hefjast. Teikningar skulu gerðar af hönnuðum sem til þess hafa réttindi að lögum og lagt hafa fram ábyrgðartryggingu, svo sem byggingarreglugerð segir til um.

Áður en framkvæmdir eru hafnar skulu liggja fyrir ábyrgðaráritanir byggirgarstjóra og meistara, sem til þess hafa réttindi að lögum og lagt hafa fram ábyrgðartryggingu svo sem byggingarreglugerð segir til um.

11. Gröftur og framkvæmdir.

Ekki er lóðarhafa heimilt að nota annað svæði en hina úthlutuðu lóð meðan á byggingarframkvæmdum stendur, nema gerður hafi verið sérstakur samningur þar um. Að öllu jöfnu skal uppgröftur nýttur á viðkomandi lóð. Þó er heimilt að flytja jarðveg milli lóða ef það þykir betur henta og samkomulag er þar um, það er þó alltaf háð samþykki byggingar- og skipulagsfirvalda. Þurfi að fjarlægja jarðveg af svæðinu skal það ávalt gert með samþykki byggingarfulltrúa og með þeim hætti er hann segir til um.

Lóðarhafi skal gæta þess, að ekki stafi hætta af framkvæmdum á meðan þær standa yfir, né heldur af byggingarefni, vegna foks, rykmengunar eða annara óþæginda, umfram það sem óhjákvæmilegt má kalla.

Teikningar og önnur gögn um verkið skal hafa tiltækjar og til sýnis á byggingarstað, þegar byggingarfulltrúi fer fram á það.

Byggingarstjóri er ábyrgur fyrir því, að byggingarfulltrúa sé gert aðvart, þegar hverjum verkáfanga er lokið, vegna úttekta og eftirlits.

Óheimilt er að taka byggingu í notkun, eða hluta hennar, án samþykkis byggingarfulltrúa.

12. Verkhraði.

Bygging skal hafin eins árs frá útgáfu byggingarleyfis.

Bygging skal vera fokheld innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis.

Byggingarframkvæmdum skal að öðru leyti haldið áfram með eðlilegum hraða. Þó skal byggingu ávalt vera lokið innan 5 ára frá útgáfu byggingarleyfis.

Lóð skal jafna og loka jarðvegsyfirborði með varanlegum hætti (sáning, þökulagning, hellulögn o.þ.h.) innan tveggja ára frá því að hús er tekið í notkun.

13. Viðurlög.

Um brot á skilmálum þessum skal farið með að sama hætti og með brot gegn gildandi byggingarreglugerð.

14. Frekari ákvæði.

Auk skilmála þessara ber lóðarhafa, hönnuðum, byggingarstjóra og byggingarmeisturum að hlíta ákvæðum skipulags- og mannvirkjalaga ásamt reglugerðum sem og þeirra laga er þar er vísað til og reglugerða sem settar eru samkvæmt þeim.

Samþykkt í Bæjarstjórn Fjarðabyggðar,

þann.

